

Hoja de datos de seguridad

(Preparada de acuerdo con el CE n.º 1907/2006 y el CE n.º 453/2010 Anexo II y sus enmiendas)

Esta hoja de datos de seguridad (SDS) cancela y sustituye todas las anteriores SDS para este producto

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificación del producto – Ruby Grande Margarita

Prolitec 1003
Firmenich 480315

1.2 Usos identificados pertinentes de la sustancia y usos no recomendados

El uso identificado pertinente consiste en las aplicaciones de tratamiento de aire de baja concentración con generación de microgotas de acción continua de las series Air/Q de Prolitec y sistemas de difusión. Para utilizar sólo según los usos establecidos.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Prolitec Inc.

1235 W. Canal Street
Milwaukee, WI 53233 USA
Tel: +1 414 615 4630 Fax +1 414 615 4640
Email: sds@prolitec.com

Contacto nacional

Rentokil Initial España S.A., C/ Mar Mediterráneo n° 1
28830 San Fernando de Henares-Madrid
Spain +34 (9)1 627 0284
departamento-tecnico-es@rentokil-initial.com

1.4 Teléfono de emergencia

Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 562 04 20. Información en español (24 h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS – Aplicable a la exposición al líquido concentrado tal como puede ocurrir en un derrame accidental. Información de seguridad para el uso o usos identificados pertinentes tal como se define en la Sección 1.2 anterior está contenido en la Sección 16.

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

2.1.1 Clasificación según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP/GHS]

Peligro de aspiración - Cat. 1	H304
Irritación cutánea - Cat. 2	H315
Sensibilización cutánea - Cat. 1B	H317
Irritación ocular - Cat. 2	H319
Peligro Ambiental (crónico) - Cat. 2	H411

2.1.2 Clasificación según 67/548/CEE o 1999/45/CE (ver sección 16 para el texto completo de las frases de riesgo)

Símbolos:

Xi	Irritante
N	Peligroso para el medio ambiente

Frases de riesgo:

R38	Irrita la piel.
R43	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R51/53	Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

2.1.3 Información adicional

Texto completo de las frases enumeradas: ver sección 16.

2.2 Elementos de los etiqueta

Pictogramas de peligro:



Palabras de Advertencia::

Atención

Indicaciones de peligro:

H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de Prudencia:

P264	Lavarse las Manos concienzudamente tras la manipulación.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P280	Llevar guantes de protección / protección para los ojos.
P301+310	EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Información de peligros complementaria (UE):

Contiene: Cyclamen Aldehyde, Geraniol, Methylenedioxy-Me-Hydrocinnamald, Formyl-Dimethylcyclohexene, Limonene, Cyclopentadecanolide, Pinene, Beta-. Puede provocar una reacción alérgica.

Inductores de peligro:

limonene
1, 6-Octadien-3-ol, 3, 7-dimethyl-
7-Octen-2-ol, 2, 6-dimethyl-
1, 3-Benzodioxole-5-propanal, .alpha.-methyl-
Benzenepropanal, .alpha.-methyl-4-(1-methylethyl)-

2.3 Otros peligros

No hay datos disponibles en este momento.

SECCIÓN 3 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancias

No aplicable

3.2 Mezclas

10.0 - 15.0% Dipenteno

Nº CAS : 0000138-86-3 / Nº EINECS: 205-341-0

Clasificación: Xn N - R38,R43,R50/53,R65,R10

Clasificación GHS:

Peligro por Aspiración - Cat. 1 [H304]

Líquido inflamable - Cat. 3 [H226]

Irritación cutánea - Cat. 2 [H315]

Sensibilización cutánea - Cat. 1 [H317]

Peligro ambiental (agudo) - Cat. 1 [H400]

Peligro ambiental (crónico) - Cat. 1 [H410]

10.0 - 15.0% 1,6-Octadien-3-Ol, 3,7-Dimethyl-

Nº CAS : 0000078-70-6 / Nº EINECS: 201-134-4

Clasificación: Xi - R38

Clasificación GHS:

Irritación ocular - Cat.2 [H319]

Irritación cutánea - Cat. 2 [H315]

Líquido inflamable - Cat. 4 [H227]

10.0 - 15.0% 7-Octen-2-Ol, 2,6-Dimethyl-

Nº CAS : 0018479-58-8 / Nº EINECS: 242-362-4

Clasificación: Xi - R38

Clasificación GHS:

Irritación ocular - Cat.2 [H319]

5.0 - 7.5% Tetrahydro-2-Isobutyl-4-Methylpyran-4-Ol, Mixed Isomers (Cis And Trans)

Nº CAS : 0063500-71-0 / Nº ELINCS: 405-040-6

Clasificación: Xi - R36

Clasificación GHS:

Irritación ocular - Cat.2 [H319]

2.5 - 5.0% Buten-2-One, 4-(2,6,6-Trimethyl-1-Cyclohexen-1-Yl)-

Nº CAS : 0014901-07-6 / Nº EINECS: 238-969-9

Clasificación: N - R51/53

Clasificación GHS:

Peligro ambiental (crónico) - Cat. 2 [H411]

1.0 - 2.5% Cyclopenta[G]-2-Benzopyran, 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-Hexamethyl-

Nº CAS : 0001222-05-5 / Nº EINECS: 214-946-9

Clasificación: N - R50/53

Clasificación GHS:

Peligro ambiental (agudo) - Cat. 1 [H400]

Peligro ambiental (crónico) - Cat. 1 [H410]

1.0 - 2.5% 2(3h)-Furanone, 5-Heptyldihydro-
N° CAS : 0000104-67-6 / N° EINECS: 203-225-4
Clasificación: N - R51/53
Clasificación GHS:

1.0 - 2.5% 1,3-Benzodioxole-5-Propanal, .Alpha.-Methyl-
N° CAS : 0001205-17-0 / N° EINECS: 214-881-6
Clasificación: Xi N - R51/53,R43
Clasificación GHS:
Sensibilización cutánea - Cat. 1B [H317]
Peligro ambiental (crónico) - Cat. 2 [H411]

1.0 - 2.5% Butanoic Acid, 1,1-Dimethyl-2-Phenylethyl Ester
N° CAS : 0010094-34-5 / N° EINECS: 233-221-8
Clasificación: N - R51/53
Clasificación GHS:
Peligro ambiental (crónico) - Cat. 2 [H411]

0.5 - 1.0% Cyclohexanol, 2-(1,1-Dimethylethyl)-, Acetate
N° CAS : 0000088-41-5 / N° EINECS: 201-828-7
Clasificación: N - R51/53
Clasificación GHS:
Peligro ambiental (crónico) - Cat. 2 [H411]

0.5 - 1.0% Benzenepropanal, .Alpha.-Methyl-4-(1-Methylethyl)-
N° CAS : 0000103-95-7 / N° EINECS: 203-161-7
Clasificación: Xi N - R38,R51/53,R43
Clasificación GHS:
Irritación cutánea - Cat. 2 [H315]
Sensibilización cutánea - Cat. 1 [H317]
Peligro ambiental (crónico) - Cat. 2 [H411]

0.1 - 0.5% Butanoic Acid, Ethyl Ester
N° CAS : 0000105-54-4 / N° EINECS: 203-306-4
Clasificación: - R10
Clasificación GHS:
Líquido inflamable - Cat. 2 [H225]

0.1 - 0.5% Heptanol, 2,6-Dimethyl-, Acetate
N° CAS : 0010250-45-0 / N° EINECS: 233-588-4
Clasificación: - Not Classified
Clasificación GHS:

0.1 - 0.5% 3-Cyclohexene-1-Carboxaldehyde, 2,4-Dimethyl-
N° CAS : 0068039-49-6 / N° EINECS: 268-264-1
Clasificación: Xi - R36/38,R43,R52/53
Clasificación GHS:
Irritación ocular - Cat.2 [H319]
Irritación cutánea - Cat. 2 [H315]
Sensibilización cutánea - Cat. 1B [H317]
Peligro ambiental (crónico) - Cat. 3 [H412]

0.1 - 0.5% 3-Cyclohexene-1-Carboxaldehyde, 2,4(Or 3,5)-Dimethyl-
N° CAS : 0068737-61-1 / N° EINECS: 272-113-5
Clasificación: - Not Classified
Clasificación GHS:
Líquido inflamable - Cat. 4 [H227]

0.1 - 0.5% Hexanoic Acid, 2-Propenyl Ester
N° CAS : 0000123-68-2 / N° EINECS: 204-642-4
Clasificación: Xn N - R21/22,R38,R51/53
Clasificación GHS:
Toxicidad aguda (cutánea) - Cat. 3 [H311]
Toxicidad aguda (oral) - Cat. 3 [H301]
Irritación ocular - Cat.2 [H319]
Irritación cutanea - Cat. 2 [H315]

0.1 - 0.5% Butanoic Acid, 2-Methyl-, Ethyl Ester
N° CAS : 0007452-79-1 / N° EINECS: 231-225-4
Clasificación: - R10
Clasificación GHS:
Líquido inflamable - Cat. 3 [H226]

0.1 - 0.5% Bicyclo[3.1.1]Heptane, 6,6-Dimethyl-2-Methylene-
N° CAS : 0000127-91-3 / N° EINECS: 204-872-5
Clasificación: Xn - R43,R65,R10,R38
Clasificación GHS:
Líquido inflamable - Cat. 3 [H226]
Irritación cutanea - Cat. 2 [H315]
Sensibilización cutanea - Cat. 1 [H317]

0.1 - 0.5% Acetic Acid, Hexyl Ester
N° CAS : 0000142-92-7 / N° EINECS: 205-572-7
Clasificación: N - R10,R51/53
Clasificación GHS:
Líquido inflamable - Cat. 3 [H226]
Peligro ambiental (crónico) - Cat. 2 [H411]

0.1 - 0.5% Butanoic Acid, 3-Methylbutyl Ester
N° CAS : 0000106-27-4 / N° EINECS: 203-380-8
Clasificación: - R52/53,R10
Clasificación GHS:
Líquido inflamable - Cat. 3 [H226]
Peligro ambiental (crónico) - Cat. 3 [H412]

0.1 - 0.5% Oxacyclohexadecan-2-One
N° CAS : 0000106-02-5 / N° EINECS: 203-354-6
Clasificación: Xi - R43
Clasificación GHS:
Sensibilización cutanea - Cat. 1 [H317]

0.1 - 0.5% Terpeneol
N° CAS : 0008000-41-7 / N° EINECS: 232-268-1
Clasificación: Xi - R36/38
Clasificación GHS:

Irritación ocular - Cat.2 [H319]
Irritación cutánea - Cat. 2 [H315]

0.1 - 0.5% 2,6-Octadien-1-Ol, 3,7-Dimethyl-, (E)-

Nº CAS : 0000106-24-1 / Nº EINECS: 203-377-1

Clasificación: Xi - R43,R38,R41

Clasificación GHS:

Daño ocular - Cat.1 [H318]

Irritación cutánea - Cat. 2 [H315]

Sensibilización cutánea - Cat. 1B [H317]

SECCIÓN 4 PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Como en todos los casos de intoxicación potencial, obtenga asistencia médica inmediatamente.

En caso de contacto con los ojos:

Irrigue los ojos con agua en abundancia durante al menos 10 minutos. Obtenga asistencia médica si la irritación persiste.

En caso de inhalación:

En caso de situaciones distintas a los usos establecidos: Lleve a la persona afectada a un entorno donde se respire aire fresco. Obtenga asistencia médica si la irritación persiste.

En caso de contacto con la piel:

Quítese la ropa contaminada. Lave la piel con agua en abundancia (o con agua y jabón). Si la irritación persiste o se perciben señales evidentes de daño en los tejidos, obtenga asistencia médica inmediatamente.

En caso de ingestión:

En caso de ingestión accidental, enjuáguese la boca con agua. Tómese un vaso de leche (0,2 l). No se provoque el vómito. Obtenga asistencia médica inmediatamente.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay información disponible sobre el producto.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica: Tfno. (24 horas) 91 562 0420.

SECCIÓN 5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Utilice los extintores adecuados de espuma, dióxido de carbono o polvo químico seco (PQS).

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No se conocen.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

No utilizar un chorro de agua a alta presión. En caso de ventilación insuficiente, póngase el equipo de respiración adecuado.

SECCIÓN 6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1 Para personal que no sea del equipo de emergencias:

Utilice guantes protectores cuando se ocupe de un derrame. No fume. Evite las llamas desnudas u otras fuentes potenciales de ignición, como el equipo eléctrico. Evite el contacto con la piel y los ojos, así como la inhalación de vapor. Utilice el procedimiento normal de lavado. Asegúrese de ventilar adecuadamente los lugares de trabajo después de un derrame. Siga las medidas de primeros auxilios del punto 4 de arriba.

6.1.2 Para los equipos de emergencias:

Sigan las recomendaciones del apartado 6.1

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No descargar en los desagües, la tierra o en el medio acuático.

6.3 Métodos y materiales para contención y de limpieza

6.3.1 Para contención:

Los derrames pequeños pueden secarse con un trapo o papel. Para derrames mayores, utilice absorbentes estándar, p. ej. serrín, arena o vermiculita.

6.3.2 Para limpieza:

Utilice un trapo o papel para derrames de los cartuchos más pequeños. Si el derrame procede de un cartucho más grande, utilice absorbentes como el serrín, la vermiculita o la arena. Deshágase de los materiales de limpieza de acuerdo con las normas gubernamentales.

6.4 Referencias a otras secciones

Por favor, vea también las secciones 4, 5, 7 y 16 para obtener más información.

SECCIÓN 7 MANIPULACIÓN ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Vuelva a sellar siempre cualquier cartucho que retire de un aparato.
Mantenga los cartuchos en posición vertical tras quitarles el sello.
Evite el contacto con la piel y los ojos.
Póngase los guantes protectores y la protección ocular adecuados.
No fume; evite las fuentes de ignición.
Evite la exposición a altas temperaturas durante el procesamiento.
No ingerir ni aplicar sobre la piel.
Lávese utilizando unas rutinas adecuadas.
Debe existir una ventilación adecuada en el lugar donde se maneje el producto.

7.1.1 Medidas de protección

Mantenga un control estricto de la acumulación de polvo. Debe existir una ventilación adecuada. Evite las llamas desnudas y otras fuentes de ignición.

7.1.2 Consejo acerca de la higiene general en el trabajo

Utilice unas buenas rutinas de lavado.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Guarde los cartuchos colocados en posición vertical en una caja máster, en un lugar sin exposición a la luz solar y a temperatura ambiente.

7.3 Usos específicos finales

Fragancia ambiental.

SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCION INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control:

0034590-94-8 : (2-Methoxymethylethoxy)-propanol (All forms)
EU Occupational Exposure Limits (2000-JUN)
TWA (2000-JUN) : 50 ppm , 8 hours (All forms)
TWA (2000-JUN) : 308 mg/m³ , 8 hours (All forms)

0034590-94-8 : Dipropylene glycol monomethyl ether (Toda forma)
Valores límite (1998-JUL)
VLA-ED (2001-JUL) : 50 ppm , 8 horas (Toda forma)
VLA-ED (2001-JUL) : 308 mg/m³ , 8 horas (Toda forma)

Consulte la Sección 16.3.

8.2 Controles de la exposición

Evite la exposición a altas temperaturas y mantenga una ventilación adecuada.

8.2.1 Controles de ingeniería adecuados

Mantenga una ventilación adecuada donde se maneje el producto.
En el uso identificado pertinente, utilice el producto solo como se indique.

8.2.2 Controles de exposición medioambiental

En el uso identificado pertinente, utilice el producto tal como se indique.
Al manejar el líquido, minimice reduzca al mínimo los derrames en el medioambiente.

8.2.3 Protección personal

En el uso relevantes identificados y en el manejo de los cartuchos, no se requiere ropa de protección personal. En la manipulación a granel del líquido o derrame accidental, se requieren guantes de limpieza y gafas de seguridad.

SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

(a) Aspecto:	LÍQUIDO de incoloro a amarillo pálido
(b) Olor	Perfume fuerte
(c) Umbral del olor	No disponible
(d) pH	No disponible
(e) Punto de fusión/Punto de congelación nivel °C	No disponible
(f) Punto de ebullición inicial/nivel °C	No disponible
(g) Punto de inflamación	65°C / 149°F
(h) Tasa de evaporación	No disponible
(i) Inflamabilidad	Baja
(j) Límites de explosión superior/inferior	No disponibles
(k) Presión de vapor	0.4Hg a 20 °C

(l)	Densidad de vapor	No aplicable
(m)	Densidad relativa	,912 - ,922
(n)	Solubilidad en agua	No aplicable
(o)	Coefficiente de reparto (n-octanol/agua):	No aplicable
(p)	Temperatura de autoignición	Desconocida
(q)	Temperatura de descomposición	No disponible
(r)	Viscosidad	No disponible
(s)	Propiedades explosivas	Ninguna
(t)	Propiedades de oxidación	No es un agente oxidante

9.2 Información adicional

Ninguna

SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

No se conoce ninguna reacción con el agua.

10.2 Estabilidad química

No presenta ningún riesgo significativo de reactividad. Normalmente es estable, incluso a elevadas temperaturas y presiones. No sufre descomposición explosiva. No es un producto pirofórico ni dona oxígeno. No es combinable con otros materiales orgánicos para formar mezclas explosivas. No experimenta una polimerización exotérmica peligrosa.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Desconocida.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Evite el contacto con agentes oxidantes.
Evite temperaturas que estén a menos de 5 °C del punto de inflamación.
No caliente el cartucho o los contenedores cerrados.

10.5 Materiales incompatibles

Evite los agentes oxidantes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

El contacto con el agua o el almacenamiento por debajo de las condiciones recomendadas durante un año no debería producir productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Esta mezcla no ha sido sometida a pruebas toxicológicas como una entidad. De acuerdo con los datos disponibles sobre los componentes, se cumple con los criterios de clasificación sanitarios.

SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

Esta mezcla no ha sido sometida a pruebas ecotoxicológicas como una entidad. A tenor de las dificultades de emplear las técnicas estándar de evaluación ecotoxicológicas actuales para predecir el efecto negativo de formas particulares de liberación en partes vulnerables o localizadas del ecosistema, esta formulación debería considerarse y manejarse como si supusiese peligros potenciales para el medioambiente y tratarse, consecuentemente, con todas las precauciones posibles.

12.2 Persistencia y degradabilidad

No se ha determinado.

12.3 Potencial de bioacumulativo

No se ha determinado.

12.4 Movilidad en el suelo

No se ha determinado.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

No cumple los requisitos de estas evaluaciones.

12.6 Otros efectos adversos

No se conoce ninguno.

SECCIÓN 13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

El mejor mecanismo de eliminación de cualquier producto es mediante su uso correcto de acuerdo con las instrucciones. La eliminación deberá hacerse de acuerdo con los requisitos locales, estatales y nacionales.

Este producto es peligroso para el medio ambiente. No descargar en sumideros, desagües y corrientes de agua. Este producto debe ser eliminado como un residuo peligroso. El contenedor vacío puede ser eliminado como un residuo controlado, de acuerdo con las normas pertinentes. Los contenedores son reciclables en algunos países equipados para reciclar el polipropileno.

SECCIÓN 14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 Número ONU: 3082

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:
SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO
AMBIENTE, LÍQUIDO N.O.S. (LIMONENE)

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:

ADR/RID	9
IMDG	9
IATA	9

14.4 Grupo de empaque:

ADR/RID	III
IMDG	III
IATA	III

14.5 Peligro para el medio ambiente: Contaminante marino

14.6 Precauciones particulares para los usuarios: Ninguna

Exenciones por cantidad limitada El transporte se realiza conforme a las exenciones por cantidad limitada de la IATA y la IMO. Los paquetes interiores individuales no superan los 5 litros y la caja máster o exterior no supera los 30 kilogramos.



Nota para el transporte Pueden aplicarse requisitos locales, estatales o nacionales en el transporte de este producto.

SECCIÓN 15 INFORMACIÓN REGULATORIA

15.1 Reglamentación UE

Information relevante no disponible en este momento.

15.2 Evaluación de la seguridad química

No hay datos disponibles en este momento.

SECCIÓN 16 OTRA INFORMACIÓN

16.1 Revisiones

17-Junho-13, versión 1.1

16.2 Referencias bibliográficas clave y fuentes de datos

Instituto de Investigación para los Materiales de Fragancias (RIFM)

Conjunto de datos de información de evaluación (SIDS) de la OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),

Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos. Programa Voluntario de Pruebas para Productos Químicos de Alto Volumen

DIRECTIVA DEL CONSEJO 98/24/CE del 7 de abril de 1998

La protección de la salud y la seguridad de los trabajadores de los riesgos relacionados con los agentes químicos en el trabajo (Directiva individual decimocuarta con arreglo al artículo 16(1) de la Directiva 89/391/CEE)

EUROPEAN COMMISSION, Recommendation from the Scientific Committee for Occupational Exposure Limits, February, 2013 (SCOEL)

IUCLID de la UE – Base de Datos de Información Química Uniforme

Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, Comisión Europea, Directiva 98/24/CE del Consejo Europeo – la primera y la segunda lista de IOEL (Límites de Exposición Ocupacional Indicados) y sus enmiendas, Directivas 91/322/CEE y 2000/39/CE (98/24/CE).

Congreso Americano de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH)

Valores umbral límite (TLV) e índices biológicos de exposición (BEI) incluyendo: TLV – TWA

(concentración media en un tiempo determinado); TLV–STEL (límite de exposición a corto plazo) y TLV-C (techo) (ACGIH).

Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)

Valeurs limites d'exposition professionnelle (Occupational Exposure Limits or OELs) aux agents chimiques en France, Aide-mémoire technique ED 984. Comité Scientifique pour la Surveillance des Atmosphères de Travail (Comité Científico para la Vigilancia del Lugar de Trabajo), que trabaja para el Consejo Superior para en Entorno de Prevención de Riesgos Laborales.

Departamento de Trabajo de los EE. UU., Administración de Seguridad y Salud Laboral (OSHA)
29 CFR 1910.1200 Subparte Z, Tabla Z-1 TLV-TWA – límites máximos de exposición continua.

Estado de California (EE. UU.), Agencia de Protección Medioambiental

Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud (OEHHA), Ley Sobre Aguas Potables y Tóxicos de 1986. TLV-TWA - límites máximos de exposición continua.

Ministerio Federal Alemán de Trabajo y Asuntos Sociales (BMAS)

TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (límites de exposición laborales) Ausschuss für Gefahrstoffe - AGS-Geschäftsführung - BAuA

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin; Federal Institute for Occupational Safety and Health, Dortmund, Germany

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Spain

Límites de exposición profesional para agentes químicos en España.

16.3 Información de seguridad en el lugar de trabajo para el uso identificado pertinente

La ACGIH, la UE, los Estados Miembros de la UE y otras organizaciones nacionales, incluyendo las enumeradas en el punto 16.1 de la parte superior han establecido límites de exposición ocupacional (LEO) para concentraciones de sustancias peligrosas en el aire del lugar de trabajo (“Límites”). El valor de los Límites es el límite de la concentración media en un tiempo determinado de la concentración de la sustancia en el aire, dentro del área de respiración de un trabajador, en un periodo especificado de referencia, que normalmente es de 40 horas a la semana durante 40 años. Los Límites, dependiendo de su fuente, también se llaman límites de exposición ocupacional indicados (IOEL) o valores umbral límite (TLV-TWA).

16.3.1 El producto contiene sustancias sujetas a los Límites en el lugar de trabajo.

16.3.2 Evaluación de la seguridad en el lugar de trabajo

El uso identificado pertinente del producto ha sido evaluado en cuanto a la seguridad para el lugar de trabajo teniendo en cuenta lo siguiente: (A) la concentración media en el aire (expresada en partes por millón, PPM) de la mezcla total cuando el efecto del olor es valorado por humanos como “Intolerable”; (B) el volumen por peso de la sustancia (expresado como un porcentaje) del peso de la mezcla total representado por la sustancia como una proporción de la mezcla; (C) la concentración en el aire de la sustancia potencial media y (D) el Límite seguro. La fórmula de evaluación de la seguridad es $A \text{ (ppm)} \times B \text{ (\%)} = C$, que luego se compara con los Límites de D.

16.3.3 Determinación de la seguridad en el lugar de trabajo

Se estima que el uso identificado pertinente del producto no supera los Límites establecidos por las organizaciones enumeradas en el apartado 16.2.

16.3.4 Ozono

La formulación no contiene ozono y el uso identificado pertinente no genera ozono. La formulación no contiene productos químicos tóxicos o sujetos a los requisitos de informe de la Sección 313 del Título III de la Ley de Enmiendas y Reautorización de Superfondos de 1986.

16.3.5 Toxicidad por ingestión

La dosis letal probable de la formulación para una persona de 68 kg (150 lb) es de 298 ml tal como se determina mediante la fórmula de Gosselin. De acuerdo con la escala de Hodge y Sterner de las clases de toxicidad, para la formulación se estima un nivel de 3 o de “Moderately Toxic.” La Escala de Gosselin, Smith y Hodge es de nivel 3 o “Moderately Toxic.”

16.3.6 Certificación de la IFRA y determinación de la seguridad para el contacto con la piel

<u>FRAGANCIA</u>	<u>CLASE DE IFRA</u>	<u>ANÁLISIS DE IFRA</u>
Ruby Grande Margarita	11A	No restringido

La clase 11A de IFRA incluye;

- Ambientadores de aire y fragancias de todo tipo (conectores, sustrato sólido, liberación por membrana, ambiente, eléctrico) excluyendo productos aerosoles.
- Sistema de liberación de aroma usando una tecnología de aire seco que deja salir una fragancia sin espráis, aerosoles ni aceites calentados (tecnología de nebulización).

Según los datos de seguridad generados por el Instituto de Investigación para Materiales de Fragancias (RIFM, www.RIFM.org), sus vendedores y la literatura científica abierta. Estos datos se evalúan de acuerdo con los principios expuestos en el Anexo 1 del Código de Prácticas de la Asociación Internacional de Fragancias (“IFRA” www.ifraorg.org). El Anexo 1 requiere la consideración de los posibles efectos en la piel, incluyendo la irritación de la piel y la sensibilización, con especial atención al efecto de la luz solar, si los ingredientes absorbiesen radiación ultravioleta. Debería tenerse en cuenta la toxicidad sistémica con relación a las cantidades empleadas y la probabilidad de penetrar en el cuerpo. También se ha valorado el historial de uso seguro de los ingredientes a los niveles de concentración que pueden producirse en el supuesto de un derrame accidental, teniendo en cuenta cualquier informe de efectos adversos realizados por dermatólogos y otros profesionales de la salud.

16.4 **Texto completo de las frases utilizadas en la sección 2**

S24/25	Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S37	Úsense guantes adecuados.
S57	Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
S61	Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.
S62	En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P264	Lavarse las Manos concienzudamente tras la manipulación.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P280	Llevar guantes de protección / protección para los ojos.
P301+310	EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.
P305+351+338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con

	agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P302+352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.
P333+313	En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P391	Recoger el vertido.
P331	NO provocar el vómito.
P362	Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P363	Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
P405	Guardar bajo llave.
P337	Si persiste la irritación ocular:

16.5 Texto completo de las frases utilizadas en la sección 3

H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H301	Tóxico en caso de ingestión.
H227	Líquido Combustible
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H311	Tóxico en contacto con la piel.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H226	Líquidos y vapores inflamables.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H315	Provoca irritación cutánea.
R10	Inflamable.
R21/22	Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.
R36	Irrita los ojos.
R38	Irrita la piel.
R43	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R50/53	Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R51/53	Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R65	Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.